

Akustikabsorber **PF NEGRO**



Film de tejido no tejido negro y espuma de poliuretano absorbente.

Medidas según norma UNE-EN ISO 140-3 (Diciembre 1995)

Medida del Aislamiento Acústico de Materiales de Construcción en Laboratorio.

Correspondencia completa con ISO 140-3(1995).

Anula y sustituye a UNE 74-040/3 (1984).

Cálculos según NBCEA88

Tipo	Código	AUTOADHESIVO	Rw (dB)	Peso (kg.)
PF-15 rollo	26160	-	11	0,463
PF-15 A rollo	26163	x	11	0,49
PF-25 rollo	26161	-	12	0,765
PF-25 A rollo	26164	x	12	0,81
PF-40 rollo	26162	-	11	1,218
PF-40 A rollo	26165	x	11	1,218
PF-15 A plancha	26291	x	11	0,463
PF-25 A plancha	26292	x	12	0,715
PF-40 A plancha	26193	x	11	1,218
PF-15 plancha	26166	-	11	0,463
PF-25 plancha	26167	-	12	0,715
PF-40 plancha	26168	-	11	1,218

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

— Composición

Film de tejido no tejido negro y espuma de poliuretano absorbente.

— Espesores

15mm 25mm 40mm

FORMATOS

— Planchas

1200x1000 mm
 Espesor 15mm , 8 planchas por caja.
 Espesor 25mm , 5 planchas por caja.
 Espesor 40mm , 3 planchas por caja.

— Rollos

Rollos de 1500mm altura x 20m lin aprox.

APLICACIONES

Revestimiento interior de cabinas insonorizadas o de vehículos, buena absorción.

Akustikabsorber

PF NEGRO

PROPIEDADES ACÚSTICAS

